

Datový list výrobku

Stropní sekční vrata

Crawford OH1042P

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Autorská práva a prohlášení o vyloučení odpovědnosti

I když byl obsah této publikace sestaven s maximální možnou pečlivostí, společnost ASSA ABLOY nemůže přijmout odpovědnost za žádné škody, které by mohly vzniknout v důsledku chyb nebo opomenutí v této publikaci. Vyhrazujeme si také právo na provádění příslušných technických změn/výměn bez předchozího upozornění.

Z obsahu tohoto dokumentu nelze vyvozovat žádná práva.

Barevné průvodce: V důsledku různých metod tisku a publikování se mohou vyskytnout barevné rozdíly.

ASSA ABLOY Je ve své slovní formě či v podobě loga ochrannou známkou vlastněnou společností ASSA ABLOY Group.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována ani publikována bez předchozího písemného svolení společnosti ASSA ABLOY, a to prostřednictvím skenování, tisku, kopírování, mikrofilmu nebo jiného procesu.

© ASSA ABLOY 2006-2025.

Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Funkce

Max. rozměry (Š × V)	10000 × 8450 mm (větší velikosti k dispozici na vyžádání)
Tloušťka panelu:	42 mm
Materiál panelu:	Ocelová nebo hliníková mřížka se vzorem Diamond
Výplň:	Polyuretan bez CFC (foukaný vodou). Klasifikace reakce na oheň podle EN13501: C-s3, d0.
Hmotnost:	Ocel: 13 kg/m ² Hliník: 10 kg/m ²
Vnější barva:	13 standardních barev RAL
Vnitřní barva:	RAL 9002
Typy kolejnic:	Standardní: SL Volitelné: HL, LL, VL, SLL, HHL
Okna:	Volitelné: DAOP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, orámovaná sekce
Dveře ve vratech:	Volitelné: Ve vratovém křídle s nízkým prahem a standardním prahem
Elektrický pohon:	Volitelné: Automatický provoz, řízení přístupu, funkce zabezpečení

Výkonové charakteristiky

Rychlost otevírání/zavírání:	CDM9: 0,25 m/s CDM9 HD: 0,18 m/s CDM9 2H: otevírání 0,5 m/s, zavírání 0,25 m/s
Očekávaná životnost:	Dveře: 200000 cyklů vrat nebo 10 let po provedení programu servisu/výměny. Pružiny: 20000 cyklů vrat; volitelně max. 100000 v závislosti na konfiguraci vrat.
Odolnost proti zatížení větrem, EN 12424	Izolované sekce panelu Class 3 (DLW ≤ 4250) Class 2 (4250 < DLW) (Vyšší třídy na požádání)
	Zarámované sekce Class 3 (DLW ≤ 3650) Class 2 (3650 < DLW) (Vyšší třídy na požádání)
Součinitel prostupu tepla, EN 12428	1,05/(m ² ·K) ocelová vrata s plnými panely 1,15/(m ² ·K) hliníková vrata s plnými panely (plocha vrat 5 000×5 000 mm, bez dveří ve vratech) Tepelný výpočet pro přesné rozměry je spolu s konfigurací vrat k dispozici na požádání
Odolnost proti pronikání vody, EN 12425	Třída 3 (bez dveří ve vratech)
Průvzdušnost, EN 12426	Třída 3 (bez dveří ve vratech)
Zvuková izolace, EN ISO 10140-2	R – 25 dB (bez dveří ve vratech)

Obsah

Autorská práva a prohlášení o vyloučení odpovědnosti.....	2
Technické údaje.....	3
1 Popis.....	6
1.1 Obecné informace.....	6
1.2 Rozměry.....	6
1.2.1 Světla šířka a světla výška.....	6
1.2.2 Rozměry sekcí.....	6
1.3 Křídlo vrat.....	6
1.3.1 Konstrukce.....	6
1.3.2 Materiál.....	7
1.3.3 Svislý řez.....	7
1.3.4 Barva.....	8
1.3.5 Těsnění.....	8
1.3.6 Výztuha proti zatížení větrem.....	9
1.3.7 Madlo.....	9
1.3.8 Zástrčka.....	9
1.4 Vyvažovací systém.....	10
1.4.1 Bezpečnostní mechanismy.....	10
1.5 Sestavy kolejnic.....	11
1.5.1 Obecné informace.....	11
1.5.2 SL – standardní vedení.....	11
1.5.3 SLL – Standardní zdvih nízký.....	11
1.5.4 LL – snížené vedení.....	11
1.5.5 HL – zvýšené vedení.....	11
1.5.6 HHL – Zvýšené vedení s pružinovou jednotkou na konci vodorovné kolejnice.....	12
1.5.7 VL – vertikální vedení.....	12
1.5.8 Speciální sestavy kolejnic.....	12
2 Dostupné možnosti.....	13
2.1 Dveře ve vratech se standardním práhem (180 mm).....	13
2.2 Dveře ve vratech s nízkým práhem (16mm).....	14
2.3 Specifikace dveří ve vratech.....	15
2.4 Vložkový zámek.....	15
2.5 Pevné sekce.....	16
2.5.1 Možnosti pevných sekcí.....	16
2.6 Okna.....	17
2.6.1 DARP.....	17
2.6.2 TARP.....	17
2.6.3 DAEP.....	17
2.6.4 DSR.....	17
2.6.5 ALRB.....	17
2.6.6 ALBS.....	18
2.6.7 Počet oken.....	18
2.6.8 Poloha oken.....	18
2.6.9 Ochranná mříž.....	18
2.6.10 Rámová sekce.....	19
2.7 Volitelné barvy *.....	19
2.8 Plastový ventilátor.....	19
2.9 Antikorozní kování.....	20
2.10 Ochrana proti nárazu.....	20
2.10.1 Sada pro ochranu kolejnic.....	20
2.10.2 Zesílený spodní profil.....	20
3 Systém ovládání.....	21
3.1 Typy provozu.....	21
3.2 Tahací lanko.....	21
3.3 Řetězový zvedák.....	21
3.4 Elektrický pohon.....	21
3.5 Pohon CDM9 – Systémy ovládání přístupu 950.....	22
3.5.1 Pohon CDM9.....	22

3.6	Pokyny pro výběr typu pohonu.....	23
3.7	Pokyny k výběru pohonu vrat.....	23
3.8	Řídicí systém pro kontrolu vstupu 950.....	23
3.9	Zajištění přístupu a automatizace.....	24
3.9.1	Základní funkce ovládání.....	24
3.9.2	Externí funkce ovládání.....	24
3.9.3	Automatické funkce ovládání.....	24
3.9.4	Funkce zabezpečení.....	25
3.9.5	Přídavné funkce.....	25
4	Výkonové charakteristiky CEN.....	26
4.1	Očekávaná životnost.....	26
4.2	Odolnost proti zatížení větrem.....	26
4.3	Odpor proti pronikání vody.....	26
4.4	Průvzdušnost.....	26
4.5	Součinitel prostupu tepla.....	27
4.6	Zvuková izolace.....	27
4.7	Ovládací síly a bezpečné otevírání.....	27
5	Stavební a prostorové požadavky.....	28
5.1	Stavební příprava.....	28
5.1.1	Montážní příprava.....	28
5.1.2	Průhyb vratových panelů.....	28
5.2	Požadavky na prostor.....	28
5.2.1	Požadavky na prostor SL.....	29
5.2.2	Požadavky na prostor SLL.....	30
5.2.3	Požadavky na prostor HL.....	31
5.2.4	Požadavky na prostor HHL.....	32
5.2.5	Požadavky na prostor LL.....	33
5.2.6	Požadavky na prostor VL.....	34
6	Služby na míru vašim potřebám.....	35
	Rejstřík.....	36

1 Popis

1.1 Obecné informace


Stropní sekční vrata Crawford OH1042P s moderním, čistým designem jsou jedněmi z nejstabilnějších a kvalitně izolovaných stropních vrat na trhu.

Tato stropní sekční vrata jsou vhodná pro všechny typy budov se zřetelem na funkci a vzhled. Díky vysokému stupni flexibility mohou být nainstalována do téměř každého typu budovy.

Vrata se při otevření zasunou pod strop, vytvoří volný prostor kolem vstupu a ponechají vstupní otvor zcela bez překážek.

Vrata jsou vyrobená z izolačních panelů. Panely jsou zkonstruovány tak, aby nevytvářely tepelné mosty a minimalizovaly průstup tepla, což snižuje náklady na energii.

Zařízení stropní sekční vrata Crawford OH1042P bylo zkonstruováno v souladu se všemi bezpečnostními požadavky evropských směrnic a norem vydaných Evropským výborem pro normalizaci (CEN).



Vrata tvoří 4 hlavní části:

1. Křídlo vrat
2. Sestava kolejnic
3. Vyvažovací systém
4. Systém ovládání

1.2 Rozměry

1.2.1 Světlá šířka a světlá výška

Standardní Crawford OH1042P stropní sekční vrata se dodávají v následujícím rozsahu velikostí:

	Světlá šířka	Světlá výška
Min.:	1200 mm	1936 mm
Max.:	10000 mm	8450 mm

Křídlo vrat >550 kg, vrata budou dodána s 3" sestavou kolejnič.

Větší velikosti jsou k dispozici na vyžádání.

1.2.2 Rozměry sekce


Výška sekce:	545 mm
Výška horní sekce:	275 – 820 mm, možnost přířiznutí
Tloušťka:	42 mm

Výšky křídla vrat se dosáhne přířiznutím horní sekce.

1.3 Křídlo vrat


1.3.1 Konstrukce

Křídlo produktu stropní sekční vrata Crawford OH1042P má vodorovné sekce spojené závěsy. Vnější závěsy každé sekce mají kladky pohybující se v kolejničích. Vodorovné sekce tvoří izolované panely zkonstruované bez tepelných mostů pro optimální izolaci. Panely jsou vyplněny vodou nadouvaným bezfreonovým polyuretanem.




1.3.2 Materiál

Plochy panelů křídel vrat jsou zhotoveny z charakteristického ocelového či hliníkového plechu se vzorem Diamond. Povlakované ocelové panely dveřních křídel splňují požadavky na venkovní odolnost vůči korozi kategorie RC3 dle EN 10169.



1. Polyesterový nátěr
 2. Základní nátěr
 3. Chromátová vrstva
 4. Zinkový metalický nátěr*
 5. Ocelový nebo hliníkový plech
 6. Zinkový metalický nátěr*
 7. Chromátová vrstva
 8. Základní nátěr
 9. Polyuretan bez CFC (foukaný vodou).
Klasifikace reakce na oheň podle EN13501: C-s3, d0.
 10. Výztužné pásky
- *Pouze ocelové křídlo vrat. Hliníkové křídlo vrat je bez povrchové úpravy.

1.3.3 Svislý řez



1. Horní těsnění
2. Spoj sekcí s ochranou před přiskřípnutím prstů a těsněním
3. Vnitřní a vnější plech
4. Vnitřní ocelová výztuž k zajištění praktických upevňovacích bodů
5. Okno (volitelné)
6. Houževnatý polystyrenový nebo hliníkový okenní rám
7. Výztuha panelu – proti zatížení větrem (v případě potřeby)
8. šlapací/zvedací madlo
9. Izolace (bezfreonová/vodou nadouvaná)
10. Dolní těsnění

1.3.4 Barva

Barvy RAL se co nejvíce blíží oficiálnímu vzorníku barev RAL HR. Max. odchylka je 1,0 DE (vyjma RAL 7016).

Odstíny povrchové úpravy:



RAL 1021



RAL 3000



RAL 5010



RAL 6005



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7024



RAL 8017



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010

1.3.4.1 Barvy povrchové úpravy

Ocel

- Vnější barva: Ocelový panel je k dispozici v 13 standardních barev RAL.
- Vnitřní barva: RAL 9002 – Šedobílá

Hliník


- Vnější barva: Hliníkový panel je k dispozici ve 3 standardních barvách: RAL 9006 – hliník, RAL 5010 – enziánová modrá, RAL 9010 – bílá.
- Vnitřní barva: Čirý polyester.

1.3.5 Těsnění

Vrata jsou vybavena dobře navrženým těsněním na všech stranách, jež vratům dodává vynikající těsnicí schopnosti.


1.3.5.1 Horní těsnění

Instaluje se na horní panel k utěsnění mezery mezi panelem a stěnou. Dvojitě horní těsnění z EPDM se montuje do profilu adaptéru ABS k zajištění optimální izolace a těsnosti.




1.3.5.2 Boční těsnění

Instaluje se na sestavu kolejníc k utěsnění mezery mezi kolejnícemi a křídlem vrat. Konstrukce dvojitě bočního těsnění s izolačními komorami zabezpečuje optimální izolaci a těsnost.




1.3.5.3 Dolní těsnění

Instaluje se spodní hranu dolního panelu, kde funguje jako bariéra a současně jako tlumič nárazů. Flexibilní pryžový materiál EPDM ve tvaru profilu O zajišťuje nepřetržitý přítlak k podlaze s maximální těsností. Dolní těsnění se montuje do adaptéru ABS k zajištění optimální izolace a snížení rizika kondenzace.



1.3.6 Výztuha proti zatížení větrem

Širší panely vrat a panely s okny jsou vyztuženy kovovými profily, které působí jako výztuhy. Tyto výztuhy omezují průhyb panelu způsobovaný zatížením větrem nebo ve chvíli, kdy je křídlo vrat ve vodorovné poloze a prohýbá se vlastní vahou.



1.3.7 Madlo


K manuálnímu ovládání jsou každá Crawford OH1042P stropní sekční vrata opatřena pevným madlem se snadným úchopem-a.



1.3.8 Zástrčka

Standardní Crawford OH1042P stropní sekční vrata jsou vybavena zástrčkou. Zástrčka zamyká vrata zevnitř, bez použití klíče. Zástrčka má v západce otvor umožňující použití 12mm visacího zámku.

Zástrčka není z vnější strany viditelná.



1.4 Vyvažovací systém

Vyvažovací systém vyrovnává vrata aplikací síly, která je téměř rovna hmotnosti vratového křídla. Díky tomu lze křídlo vrat zvedat či spouštět manuálně nebo je nechat otevřené v libovolné poloze.

Systém se instaluje na horní nebo koncovou část sestavy kolejnic a pracuje následujícím způsobem: Na hřídeli nad dveřním otvorem jsou nainstalovány dvě zkrutné pružiny. Hřídel má na každém konci lankový buben, z nichž vycházejí lanka k dolním rohům křídla vrat. Otáčením hřídele se vrata pohybují nahoru či dolů.

1.4.1 Bezpečnostní mechanismy


Vyrovnávací systém zachycuje velké síly. V případě prasknutí pružiny nebo lanka je protipůsobící síla ztracena. Proto jsou vrata vybavena dvěma bezpečnostními mechanismy, jež pohyb vrat dolů zablokuje:

- Pojistka prasknutí pružiny (standardní)
- Pojistka při přetržení lanka (volitelná)

1.4.1.1 Pojistka prasknutí pružiny (SBD)

Pojistku prasknutí pružiny (SBD) mají každá stropní sekční vrata Crawford OH1042P.

Při prasknutí pružiny aktivuje náhlý pokles síly pojistku prasknutí pružiny (SBD). Hřídel se zajistí v kratším než 300 mm pohybu vrat.



1.4.1.2 Pojistka při přetržení lanka (CBD)

Pojistka při přetržení lanka (CBD) je volitelný bezpečnostní mechanismus. Při přetržení lanka se k zamezení poškození křídlo vrat zablokuje v dráze do 300 mm.



1.5 Sestavy kolejnic


1.5.1 Obecné informace

Sestava kolejnic podepírá křídlo vrat na kladkách a vede je nahoru. Výběr vhodné sestavy kolejnic je založen na různých faktorech:

- Dostupný horní prostor
- Výška vrat
- Typ vozidel
- Přítomnost střešních překážek, trubek či nosníků mostového jeřábu.


Níže uvedené sestavy kolejnic pokrývají většinu aplikací. Další aplikace jsou k dispozici na požádání.

1.5.2 SL – standardní vedení



- Typ budovy: většina standardních průmyslových budov.
 - Výhody: optimální konstrukce pro běžné budovy.
- Nejčastějším řešením je sestava kolejnic pro standardní vedení s pružinovou jednotkou těsně nad vraty


1.5.3 SLL – Standardní zdvih nízký



- Typ budovy: Nízké stropy.
- Výhody: dosažení větší světlé výšky s omezeným horním prostorem.

Nízká sestava kolejnic pro standardní vedení je variantou sníženého vedení, s pružinovou jednotkou nainstalovanou těsně nad vraty.


1.5.4 LL – snížené vedení



- Typ budovy: nízké stropy.
- Výhody: dosažení maximální světlé výšky s minimálním horním prostorem.

Řešení je stejné jako u standardního vedení, avšak s pružinovou jednotkou na konci vodorovných kolejnic.


1.5.5 HL – zvýšené vedení



- Typ budovy: vysoké stropy. U sestavy kolejnic se zvýšeným vedením je pružinová jednotka umístěna vysoko nade vraty.
- Výhody: Tento typ kolejnic umožňuje průjezd vysokých vozidel vratovým otvorem, aniž by vodorovné kolejnice jakkoli překážely.

Tento typ kolejnic se používá při dostatku volného prostoru nade vraty a nutností plynoucí z pracovních či přepravních požadavků, např. průjezdu vysokých vozidel.


1.5.6 HHL – Zvýšené vedení s pružinovou jednotkou na konci vodorovné kolejnice



- Typ budovy: vysoké stropy. Používá se, pokud je omezený prostor mezi stropem a dolní hranou vodorovné kolejnice.
- Výhody: Dosažení zvýšeného vedení s minimálním horním prostorem.

Hardware pro zvýšené vedení s pružinovou jednotkou umístěnou na konci vodorovné kolejnice.


1.5.7 VL – vertikální vedení



- Typ budovy: velmi vysoký strop a požadavky na vysoký pracovní prostor.
 - Výhody: Umožňuje hladký průjezd vysokých vozidel otvorem vrat bez jakýchkoli překážek.
- Jestliže je prostor mezi světlou výškou a stropem dostatečný, lze vrata s tímto typem kolejnic otevírat svisle.

1.5.8 Speciální sestavy kolejnic


Sestavu kolejnic pro stropní sekční vrata Crawford OH1042P lze navrhnout na zakázku, aby mohla být vrata osazena i tam, kde by se to mohlo zdát zcela nemožné. Naši technici dokáží vyřešit problémy s instalacemi, kde musí vrata sdílet prostor s ventilačními systémy, jeřábovými nosníky atd. Například:



2 Dostupné možnosti

2.1 Dveře ve vratech se standardním práhem (180 mm)

Standardní práh 180 mm je navržen pro kombinaci s prakticky všemi volitelnými možnostmi vrat. Není použitelný jako nouzový východ s prahem 180 mm.




Funkce:

- 900/1200 mm volný prostor pro průchod
- Minimální průchozí výška 2056 mm
- Otevírání vždy směrem ven, min. 90stupňové otevření
- Závěs vlevo nebo vpravo
- Lepší izolace díky tepelnému oddělení v profilech
- Dvojitá těsnění v rámu dveří ve vratech minimalizují propustnost vzduchu a vody a zvyšují celkové izolační vlastnosti.
- Integrovaný spínač dveří ve vratech v případě elektrického ovládání
- Hliníková klika dveří
- Všechny běžné cylindrické vložky jsou k dispozici v provedení Euro, Keso. Standardní: Cylindrická vložka Euro
- Vysoce kvalitní dveřní zavírač s funkcí přidržení otevření
- Antipanikový zámek (volitelný)
- Vícebodový zámek (volitelný)
- Minimální DLH 2261 mm
- Připraveno pro IoT (vzdálené zamykání a monitorování)


Konstrukce

Tyto dveře ve vratech jsou zkonstruovány se standardní dolní sekci a spodním těsněním. Pro zachování pevnosti vrat a odolnosti proti zatížení větrem je nutná výztuha ve spodní části.



2.2 Dveře ve vratech s nízkým prahem (16mm)

Dveře ve vratech s nízkým prahem jsou navrženy tak, aby optimalizovaly komfortní průchod pro chodce a minimalizovaly riziko zakopnutí. Celková izolace byla vylepšena díky tepelnému oddělení profilů. Díky robustní konstrukci spodního profilu není navíc nutné křídlo vrat zesílit dolním vyztužovacím nosníkem.




Funkce:

- 900/1200 mm volný prostor pro průchod
- Minimální průchozí výška 2056 mm
- Otevírání vždy směrem ven, min. 90stupňové otevření
- Závěs vlevo nebo vpravo
- Lepší izolace díky tepelnému oddělení v profilech
- Dvojitá těsnění v rámu dveří ve vratech minimalizují propustnost vzduchu a vody a zvyšují celkové izolační vlastnosti.
- Integrovaný spínač dveří ve vratech v případě elektrického ovládání
- Hliníková klika dveří
- Všechny běžné cylindrické vložky jsou k dispozici v provedení Euro, Keso. Standardní: Cylindrická vložka Euro
- Vysoce kvalitní dveřní zavírač s funkcí přidržení otevření
- Antipanikový zámek (volitelný)
- Vícebodový zámek (volitelný)
- Minimální DLH 2261 mm
- Připraveno pro IoT (vzdálené zamykání a monitorování)


Konstrukce

Dveře ve vratech jsou zkonstruovány z robustního a širokého černě eloxovaného hliníkového profilu, díky němuž jsou dveře vyrovnány s vraty bez dveří ve vratech. Tento profil je žebrovaný, čímž se minimalizuje riziko uklouznutí v případě deště nebo sněhu na podlaze nebo na profilu.


Vedle dveří ve vratech



U dveří ve vratech



Vnější pohled na práh



Typy provozu

Dveře ve vratech s nízkým prahem jsou k dispozici pro všechny typy provozu. Při aktivaci funkce impulsního tlačítka Dolů se přidá světelná mříž, která detekuje osoby a objekty v otvoru vrat při zavírání vrat.

2.3 Specifikace dveří ve vratech

Velikosti dveří ve vratech

Šířka:	900/1200 mm
Výška od podlahy:	Standardní práh: 2090 mm Nízký práh: 2080 mm

Poloha dveří ve vratech*

Světlá šířka	Č. panelu
2050–2299 mm	1
2300–3264 mm	1 nebo 2
3265–4229 mm	2
4230–5194 mm	2 nebo 3
5195–6050 mm	3

* V případě, že jsou dodány rámové sekce, nejsou z konstrukčních důvodů dveře možné ve vnějších panelech.

Přípustné velikosti stropních vrat

Min. přípustná světlá šířka	2050 mm
Maximální přípustná světlá šířka	6050 mm
Minimální přípustná světlá výška	2261 mm
Maximální přípustná světlá výška	6050 mm

Technické údaje

Výška prahu (vč. dolního těsnění):	Standardní: 180 mm Nízká: 16 mm
Zámek:	V závislosti na trhu

2.4 Vložkový zámek

Vložkový zámek je klíčový zámek nabízející dodatečné zabezpečení. Zámek se montuje z vnitřní strany a lze je odemknout klíčem a otočením kliky. Přístup k vložkovému zámku je možný buď pouze zevnitř nebo zevnitř i zvenku.




2.5 Pevné sekce

Pevné sekce výhodně vyplní prostor kolem nových vrat, jež jsou menší než otvor ve stěně. Pevné sekce jsou k dispozici jako horní a postranní sekce. Pevné sekce se dodávají ve stejné barvě a konstrukčním provedení jako křídlo vrat.

Pevná sekce může být opatřena dveřmi ve vratech ze dvou důvodů: bezpečnost a snížení nákladů na energie.

- Bezpečnost: Integrace samostatných dveří ve vratech do pevné sekce průmyslových vrat oddělí pohyb osob od provozu vozidel.
- Snížení nákladů na energie: Minimalizuje se otevíraný prostor pro častý průchod osob.




2.5.1 Možnosti pevných sekcí

Minimální velikost v mm (světla šířka – světla výška)

Dveře ve vratech	800 – 2076
Postranní panel s dveřmi ve vratech	800 – 2441
Postranní panel bez dveří ve vratech	300 – 300
Postranní panel bez dveří ve vratech (volné sekce)	83 – 140
Horní panel (volné sekce)	83 – 83

Maximální velikost v mm (světla šířka – světla výška)

Dveře ve vratech	1495 – 2440
Postranní panel s dveřmi ve vratech	1495 – 6000
Postranní panel bez dveří ve vratech	2400 – 6000
Postranní panel bez dveří ve vratech (volné sekce)	8000 – 6000
Horní panel (volné sekce)	8000 – 6000




2.6 Okna

Sekce vrat lze prosklit okny*. Počet oken na sekci přímo souvisí se světlou šířkou. Volitelně lze jedno samostatné okno umístit na vnější levou či pravou stranu ve třetí sekci.


*Dolní sekci prosklit nelze.

2.6.1 DARP



- Double layer Acrylic (3 + 2 mm), Rectangular, in Plastic frame (Dvouvrstvý akrylový, obdélníkový, v plastovém rámu)
- Velikost otvoru: 604×292mm
- Okenní rám: Černý

2.6.2 TARP



- Three layer Acrylic (3 + 3 + 2 mm), Rectangular, in Plastic frame (Trojvrstvý akrylový, obdélníkový, v plastovém rámu)
- Velikost otvoru: 604×292mm
- Okenní rám: Černý

2.6.3 DAEP



- Double layer Acrylic (3 + 2 mm), Oval, in Plastic frame (Dvouvrstvý akrylový, oválný, v plastovém rámu)
- Velikost otvoru: 610×292 mm
- Okenní rám: Černý

2.6.4 DSR



- Dvouvrstvý akrylát (3 + 2 mm) Obdélníkový, v plastovém rámu.
- Otevření světla: 570 x 140 mm.
- Okenní rám: Černý polykarbonát.

2.6.5 ALRB



- Čtverhr., hliníková vrstva se zabezpečením proti vloupání (Aluminum Layer Rectangular Burglar), dvouvrstvé provedení (6+6 mm) v hliníkovém rámu
- Velikost otvoru: 578,5 × 268,5 mm
- Odolnost proti vloupání třídy 2

2.6.6 ALBS



- Menší, hliníková vrstva se zabezpečením proti vloupání (Aluminum Layer Rectangular Small), dvouvrstvé provedení (6+6 mm) v hliníkovém rámu
- Velikost otvoru: 578,5 × 146,5 mm
- Odolnost proti vloupání třídy 2

2.6.7 Počet oken


U oken a dveří ve vratech je světlá šířka rozdělena do fixní mřížky. Počet oken závisí na světlé šířce vrat a na tom, zda jsou ve vratech dveře. Počet oken je uvedený v tabulce. Volitelné: jedno okno uprostřed nebo na levé či pravé straně sekce.

Počet oken	Světlá šířka (bez dveří ve vratech)	Světlá šířka (s dveřmi ve vratech)
1	2050–2134 mm	2050–2339 mm
2	2135–2999 mm	2340–3304 mm
3	3000–3864 mm	3305–4269 mm
4	3865–4729 mm	4270–5234 mm
5	4730–5594 mm	5235–6050 mm
6	5595–6459 mm	-
7	6460–7324 mm	-
8	7325–8189 mm	-
9	8190–9054 mm	
10	9055–10000 mm	


2.6.8 Poloha oken

Bez dveří ve vratech

DARP/TARP/ALRB/ALBS




DAOP




S dveřmi ve vratech

DARP/TARP/ALRB/ALBS



DAOP



2.6.9 Ochranná mříž

Chcete-li odradit od zlodějů, od toho, aby zneužily okna pro vniknutí do vnitř. Můžete na vnitřní straně dveří namontovat ochrannou mříž. Standardní dodávka je matně černá. Další barvy jsou k dispozici na vyžádání. Ochranná okenní mříž má šířku 750 mm. Výška závisí na výšce úseku.



2.6.10 Rámová sekce

Vrata Crawford OH1042P stropní sekční vrata lze vybavit rámovou sekcí Crawford OH1042F. Výška této sekce je 545 mm. Podrobnosti naleznete v příslušné dokumentaci.




2.7 Volitelné barvy *


Výrobní nátěr

Křídlo vrat může být z výroby opatřeno nátěrem v libovolné barvě vzorníků RAL a ACS včetně několika metalických barvy (pouze zvenku). Nátěr může být aplikován pouze na panelech, nebo na kompletním křídle vrat včetně rámů a lišt.

Pouze panely



Kompletní




*Další barvy jsou k dispozici na požádání

2.8 Plastový ventilátor

Spodní panel vrat Crawford OH1042P stropní sekční vrata může obsahovat ventilátory. Panel může mít jednu nebo dvě řady ventilátorů. Ventilátory jsou uspořádány do stejné mřížky jako okna. Podrobnosti naleznete v příslušné dokumentaci.

- Volný prostor: 152 cm²
- Velikost: 454 × 90 mm



2.9 Antikorozní kování

Pro použití v náročných podmínkách lze Crawford OH1042P stropní sekční vrata vybavit sadou antikorozního kování. K dispozici jsou 3 sady vyhovující různým požadavkům.

Antikorozní sada C

Konzoly válečků	Nerezová ocel
Válečky	Nerezová ocel
Aretace	Nerezová ocel
Závěsy, středová deska	Plast
Šrouby	Antikorozní ochrana
Rohová konzola	Práškové lakování
Lanka vrat 3–5 mm	Nerezová ocel

Antikorozní sada A

Všechny možnosti obsažené v antikorozní sadě C, plus:

Záslepky	Práškové lakování
Konzoly horní sekce	Práškové lakování
Výztuhy	Práškové lakování
Souprava kolejnic / závěsy kolejnic	Práškové lakování
Dorazy	Práškové lakování
Bezpečnostní táhlo	Práškové lakování
Sada šroubů	Antikorozní ochrana

Antikorozní sada Z

95mm nebo 152mm pružiny Galvanické zinkování

Doporučeno do vlhkého prostředí, například pro automyčky.


Antikorozní sady kování jsou k dispozici pro typy kolejnic SL, SLL, HL, HHL, LL a VLB.

Variety VLA a VLT jsou k dispozici pouze v sadě C.

Maximální hmotnost vrat pro antikorozní kování je 410 kg a max. světlá šířka je 8 000 mm. Z technických důvodů nejsou některé díly k dispozici v antikorozní verzi.


2.10 Ochrana proti nárazu

2.10.1 Sada pro ochranu kolejnic



Sada pro ochranu kolejnic slouží k ochraně kolejnic před náhodným nárazem vozidel. Sada obsahuje dva sloupky a upevňovací prvky. Sloupky jsou opatřeny nátěrem práškovou barvou s ochranou proti UV záření. Horní část lze odstranit a sloupek vyplnit pískem nebo betonem. Sloupky mají výšku 1000 mm s průměrem a tloušťkou 159×3 mm a deska je čtvercová o straně 200 mm. Vzdálenost mezi vraty (jakoukoli jejich částí) a sloupky by měla být alespoň 500 mm, aby se zabránilo uvíznutí osob mezi sloupky a vraty.

2.10.2 Zesílený spodní profil



Je-li nutná dodatečná ochrana proti nárazu, je k dispozici speciální hliníkový spodní profil s integrovanou výztuhou.

3 Systém ovládání

3.1 Typy provozu

Stropní sekční vrata Crawford OH1042P lze otevírat a zavírat manuálně. Vrata jsou rovněž připravena pro elektrický pohon. Vrata s elektrickým pohonem lze ovládat ručně nebo mohou pracovat zcela automaticky. Při výběru optimálního řídicího systému hrají klíčovou roli frekvence provozu, požadavky na klimatické podmínky a hmotnost vrat.


3.2 Tahací lanko

Stropní sekční vrata Crawford OH1042P lze ovládat manuálně pomocí tahacího lanka. Tahací lanko je přímo spojeno s křídlem vrat.

3.3 Řetězový zvedák

Provoz těžších vrat usnadní řetězový zvedák.

T-zvedák



T-zvedák: Řetězový převod (poměr 1:4) s přímým připojením k hřídeli. Doporučeno pro vrata do 250 kg (pro všechny typy hřídelí).


U-zvedák



U-zvedák: Převodovaný (poměr 1:3) nepřímý přenos řetězem. Doporučeno pro vrata o hmotnosti 250 až 800 kg (pro všechny typy hřídelí).

3.4 Elektrický pohon

Crawford OH1042P stropní sekční vrata lze dodat s elektrickým systémem ovládání nebo je jím dodatečně aktualizovat (systém je povinný pro vrata o hmotnosti > 400 kg). Elektrický pohon umožní přístup k celému programu funkcí přístupu a automatizace, jež mohou zastat řadu provozních potřeb souvisejících s typem a frekvencí provozu, hmotností vrat a regulací teploty.



3.5 Pohon CDM9 – Systémy ovládání přístupu 950

Pohon CDM9 je kombinací pohonu CDM9 a systému ovládání přístupu 950. Obvyklý model CDM9 je k dispozici pro vrata až do 400 kg. Model CDM9 HD je k dispozici pro vrata až do 800 kg. Model s dvěma rychlostmi CDM9 2H je k dispozici pro vrata až do 250 kg.

3.5.1 Pohon CDM9

Jednou z hlavních součástí systému je pohon: elektromotor pohánějící vyvažovací hřídel s lankovými bubny a torzními pružinami. Dodatečné vybavení je možné instalovat na již namontovaná vrata. Pohon CDM9 se montuje přímo na vyvažovací hřídel a nevyžaduje žádné speciální výztuže stěn (neplatí pro pohon CDM9 HD).

Vrata s hmotností přesahující 400 kg je třeba vybavit pohonem CDM9 s integrovaným převodovým řetězovým zvedákem (převodový poměr 1:3,5):



Klíčové funkce:

- Plynulý a tichý chod
- Pozvolný rozběh a zastavení
- Vhodný pro všechny typy drah a hřidel
- Životnost: 84 000 – 300 000 Počet cyklů vrat (v závislosti na hmotnosti a teplotě), např.:
 - Teplota 0 °C až +40 °C / hmotnost 250 kg = 300 000 cyklů
 - Teplota -20 °C až +60 °C / hmotnost 400 kg = 84 000 cyklů

	CDM9	CDM9 HD	CDM9 2H
Napájecí zdroj: ±10 %	230 V AC 1fázový, 50/60 Hz	230 V AC 1fázový, 50/60 Hz	230 V AC 1fázový, 50/60 Hz
Výkon:	0,37 kW	0,6 kW	0,37 kW
Stupeň ochrany:	IP65, s konektorem IP44	IP65, s konektorem IP44	IP65, s konektorem IP44
Maximální povolená hmotnost vrat:	400 kg	800 kg	250 kg
Rozsah provozní teploty:	-20 °C až +55 °C*	-20 °C až +55 °C*	-20 °C až +55 °C*
Provozní součinitel:	ED = 30 % S3 10 min. přerušovaně	ED = 30 % S3 10 min. přerušovaně	ED = 30 % S3 10 min. přerušovaně
Stavební připravenost:	-	Při montáži na stěnu je nutný - dodatečný úhel upevnění se sílou > 500 N na jeden upev- ňovací bod.	


* Při nízkých teplotách lze prvních několik cyklů spustit sníženou rychlostí, aby se prodloužila životnost pohonu. Může být doplněno topné těleso pro pracovní rozsah až do -30 °C.

3.6 Pokyny pro výběr typu pohonu

Velikost vrat v m ²	Počet otevíření/den			
	1–5 den	5–10 den	10–15 den	>25 den
0–10	□ / ■	□ / ■	■ / ■	■ / ■
10–20	□ / ■	■	■ / ■	■ / ■
> 20–42	■	■	■ / ■	■ / ■
> 42*	■	■	■ / ■	■ / ■

□ Manuální provoz ■ Elektrický pohon
■ Automatický provoz

3.7 Pokyny k výběru pohonu vrat



* Vlastní podpora Landskrona

Otevíření vrat/den

A. přes 300 dnů/rok
B. přes 220 dnů/rok

Průměrná hmotnost vrat

Ocelová vrata: 13 kg/m²
Hliníková vrata: 10 kg/m²

3.8 Řídicí systém pro kontrolu vstupu 950

Řídicí systém pro kontrolu vstupu 950 je nejpokročilejší řídicí jednotka, jež je připravena pro jeden či více fyzických upgradů z kompletního sortimentu automatizačních systémů. Automatizační systém umožňuje ovládání vrat pomocí snímačů nebo dálkovým ovladačem.

Tato řídicí jednotka obsahuje 3místný displej diagnostiky, jenž umožňuje efektivní řešení problémů a zobrazuje počet cyklů vrat. Tento dodatečný prvek společně se servisním indikátorem umožňuje pokročilé plánování údržby pro uživatele, u nichž jsou vrata podstatným prvkem interní logistiky.




- Rozměry: 180 × 380 × 120 mm (š×v×h)

3.9 Zajištění přístupu a automatizace

ASSA ABLOY nabízí širokou škálu funkcí umožňujících pokročilé otevírání a řízení bezpečnosti. Chcete-li zjistit, na jaké modely se které funkce vztahují, nahlédněte do technického popisu řídicích jednotek.


3.9.1 Základní funkce ovládání

3.9.1.1 Synchronizace



Funkce vyvinutá pro kontrolu klimatu či zabezpečení: pokud jsou otevřena vrata A, nelze otevřít vrata B. Jestliže jsou otevřena vrata B, nelze otevřít vrata A. Synchronizovaná vrata si uloží do paměti příkaz zvedání při výběru mikrosplínačem.


3.9.1.2 Omezené otevření



Jestliže je úplné otevření vrat zbytečné nebo nežádoucí, můžete použít přídatný spínač a otevřít vrata do předem naprogramované omezené otevřené polohy.


3.9.2 Externí funkce ovládání

3.9.2.1 Externí tlačítková skříňka




Dodatečná ovládací skříňka se instaluje zvenku budovy nebo uvnitř u vrat, pokud je třeba hlavní řídicí jednotku nainstalovat daleko od otvoru vrat. Instaluje se do vnitřní či vnější stěny u vrat.

3.9.2.2 Spínač s tahacím lankem



Spínač s tahacím lankem nad otvorem vrat lze ovládat například z vysokozdvizného vozíku. Taháním za lanko se otevírají zavřená nebo zavírají otevřená vrata. Instaluje se do vnitřní konstrukce nad vrata.


3.9.2.3 Dálkové ovládání



Ruční rádiový vysílač umožňuje ovládání vrat z vozidla nebo z libovolné pozice v dosahu 50-100 metrů od přijímače a antény u vrat. K zavírání lze vrata vybavit fotobuňkou s paprskem. Přijímač se instaluje do řídicí jednotky a anténa na stěnu u vrat.


3.9.3 Automatické funkce ovládání

3.9.3.1 Magnetická smyčka




Snímač v podlaze detekuje kovové předměty (obvykle vysokozdvizné vozíky, paletové vozíky) a automaticky otevře vrata. Jedná se o ideální řešení hustého provozu vozidel. Instaluje se zvenku, zevnitř nebo po obou stranách vrat do podlahy.

3.9.3.2 Radar




Infračervený snímač nad vrata detekuje objekt (osobu, vozidlo) ve stanovené vzdálenosti od vrat a automaticky vrata otevře. Jedná se o ideální řešení hustého provozu vozidel nebo osob. Často se kombinuje s automatickým zavíráním. Instaluje se do vnitřní či vnější stěny nad vrata.

3.9.3.3 Vrata otevíraná fotobuňkou



Sestava fotobuněk na pilířích, z každé strany vrat. Při průchodu osoby či průjezdu vozidla mezi fotobuňkami se paprsek přeruší a vrata se otevrou. Fotobuňky se instalují do pilířů, dále od vrat.


3.9.3.4 Automatické zavírání



Programovatelný časovač, jenž vrata po stanovené době zavře. Doba se počítá od zcela otevřené polohy nebo od průchodu paprskem fotobuňky. Nastavitelné mikrosplínače v řídicí jednotce.


3.9.4 Funkce zabezpečení

3.9.4.1 Bezpečnostní hrana




Standardně jsou všechna vrata s funkcí impulsního zavírání nebo jakoukoli formou automatického zavírání vybavena bezpečnostní hranou. Pneumatický snímač v dolním těsnění detekuje jakoukoli překážku pod zavíracími se vrata a pohyb vrat obrátí zpět. Instaluje se do dolního těsnění.

3.9.4.2 Bezpečnostní fotobuňky: 1 kanál




Sada vysílače a přijímače fotobuňky je nainstalována v otvoru vrat. Dojde-li během zavírání k přerušení paprsku fotobuňky, vrata se zastaví a vrátí se do zcela otevřené polohy. Nainstalováno v otvoru vrat.

3.9.4.3 Bezpečnostní fotobuňky: 2 kanály




V otvoru vrat jsou nainstalovány dvě sady vysílače a přijímače fotobuňky. Dojde-li během zavírání k přerušení jednoho nebo obou paprsků fotobuňky, vrata se zastaví a vrátí se do zcela otevřené polohy. Instalují se do vratového otvoru.

3.9.4.4 Výstražná světla – červená




Dvě červená výstražná světla poskytují informace o aktuálním chování vrat. Před pohybem a během pohybu vrat blikají. Volitelné: Nepřerušované světlo před pohybem a během pohybu vrat. Instalují se do vnitřní a vnější stěny u vrat.

3.9.4.5 Výstražná světla – zelená



Jedno či dvě zelená výstražná světla signalizují otevřenou polohu vrat nepřerušovaným světelným signálem. Instalují se do vnitřní a (nebo) vnější stěny u vrat.

3.9.4.6 Světelná signalizace – červená a zelená



V případě potřeby řízení dopravy procházející vrata lze nainstalovat dvě červená a dvě zelená světla signalizace k určení přednosti jízdy. Zelené světlo signalizace se rozsvítí na straně, kde bylo dříve detekováno vozidlo přibližující se k vratům. Na opačné straně svítí červené světlo. Doprava v tomto směru musí dát přednost druhému směru. Instaluje se obvykle v například v parkovacích garážích. Instalují se do vnitřní a vnější stěny u vrat.

3.9.5 Přídavné funkce

3.9.5.1 Zálohování baterií zdroje UPS



Není-li možné připustit stav výpadku napájecí sítě nebo při pravděpodobnosti zvýšeného rizika výpadku lze nainstalovat zálohovací baterii zdroje UPS, jenž uchová dostatek energie pro 5 cyklů vrat. Zdroj se instaluje do vnitřní stěny u vrat.

3.9.5.2 Reléový panel



Utěsněná připojovací skříňka umožňuje bezpečné připojení externího zařízení vysokého napětí.

4 Výkonové charakteristiky CEN

4.1 Očekávaná životnost

Dveře: 200000 cyklů vrat nebo 10 let po provedení programu servisu/výměny.
Pružiny: 20000 cyklů vrat; volitelně max. 100000 v závislosti na konfiguraci vrat.

4.2 Odolnost proti zatížení větrem

EN 12424		Bez dveří ve vratech
Výsledek zkoušky		Třída 3
Třída	Tlak v Pa (N/m ²)	Specifikace
0	–	Žádný ukazatel není stanoven
1	300	
2	450	
3	700	
4	1 000	
5	> 1 000	Výjimka: Dohoda mezi výrobcem a dodavatelem

4.3 Odpor proti pronikání vody

EN 12425		Bez dveří ve vratech
Výsledek zkoušky		Třída 3
Třída	Tlak v Pa (N/m ²)	Specifikace
0	–	Žádný ukazatel není stanoven
1	30	Stříkající voda: 15 minut
2	50	Stříkající voda: 20 minut
3	> 50	Výjimka: Dohoda mezi výrobcem a dodavatelem

4.4 Průvzdušnost

EN 12426		Bez dveří ve vratech
Výsledek zkoušky		Třída 3
Třída	Průvzdušnost DP při tlaku 50 Pa (m ³ /(m ² ·h))	
0	–	
1	24	
2	12	
3	6	
4	3	
5	1,5	
6	Výjimka: Dohoda mezi výrobcem a dodavatelem	

4.5 Součinitel prostupu tepla

EN 12428

Součinitel prostupu tepla	1,0 Š/(m ² ·K) ocelová vrata s plnými panely
	1,1 Š/(m ² ·K) hliníková vrata s plnými panely

(Plocha vrat 5000 mm x 5000 mm, bez dveří ve vratech)

4.6 Zvuková izolace

ISO 10140-2

Zvuková izolace *	R – 25 dB
-------------------	-----------

* Plocha vrat 4 000×2 500 mm, bez dveří ve vratech (u jiných velikostí se může lišit)

4.7 Ovládací síly a bezpečné otevírání

EN 12453 a EN 12604	Síla přimáčknutí (N)	Síla přimáčknutí (N)	Síla přimáčknutí (N)
Mezera otevření (mm)	200 mm od bočního okraje vpravo zvnějšku	Uprostřed vratového otvoru	200 mm od bočního okraje vlevo zvnějšku
50 mm	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
300 mm	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje


Síla přimáčknutí je síla potřebná k aktivaci bezpečnostní hrany. Maximální přípustná síla při bezpečném používání vrat ovládaných pohonem dle normy EN 12453 je 400 N s maximálním časovým působením 0,75 s. Se standardní světelnou clonou neexistuje žádná síla přimáčknutí.

5 Stavební a prostorové požadavky


5.1 Stavební příprava

5.1.1 Montážní příprava

Stropní sekční vrata Crawford OH1042P se dodávají po částech a instalují se na místě. Veškerý nezbytný instalační materiál je součástí dodávky. Nabízíme specifické instalační soupravy pro veškeré typy kolejnic k umístění vrat do průčelí budovy.



5.1.2 Průhyb vratových panelů



Doporučujeme instalovat následující dveře na rám (např. trubky 80×40×2mm; 100×40×2mm pro 3" kolejnice), vybavený horním těsněním A-65.

- Dveře DLW > 6050mm (ocel)
- Vrata s DLW > 4050 mm (hliníková nebo s tmavou vnější barvou často vystavenou slunečnímu záření). Pravidlo tmavé vnější barvy platí pouze pro kování HL a VL.

5.2 Požadavky na prostor


DLH	= světlá výška	Výška světlého otvoru
DLW	= světlá šířka	Šířka světlého otvoru
D	= Hloubka	Prostor mezi vnitřní stranou stěny a koncem konstrukce vodorovných kolejnic
h	= Výška přesahu	Dodatečný prostor požadovaný nad světlou výškou
SL	= Boční prostor vlevo	Prostor požadovaný pro kolejnice vedle světlé šířky
SR	= Boční prostor vpravo	Prostor požadovaný pro kolejnice vedle světlé šířky

Šedě označená plocha na obrázcích představuje volný prostor požadovaný pro pohyb vrat. Požadavky na dodatečný prostor pro vrata s elektrickým pohonem jsou uvedeny ve specifikacích pohonu. Požadavky na dodatečný prostor pro dveře ve vratech jsou uvedeny ve specifikacích dveří ve vratech.

5.2.1 Požadavky na prostor SL

h	485 mm (DLH ≤ 4 500 mm) 510 mm (DLH > 4 500 mm) 575 mm (se středovým pohonem)
SL/SR	132 mm manuální, 212 mm D/T-zvedák, 278 mm U-zvedák, 270 mm pohon, 310 mm pohon+zvedák (s vnějším podpěrným ložiskem + 45 mm)
D	DLH + 600 mm
Podrobnosti naleznete v konkrétních výkresech stavební přípravy	


Pohled ze strany a shora



5.2.2 Požadavky na prostor SLL

h	400 mm 475 mm (se středovým pohonem)
SL/SR	132 mm manuální, 212 mm D/T-zvedák, 278 mm U-zvedák, 270 mm pohon, 310 mm pohon+zvedák (s vnějším podpěrným ložiskem + 45 mm)
D	Světlá výška + 900 mm
DLW / DLH	≤ 5 500 mm / ≤ 4 250 mm
Podrobnosti naleznete v konkrétních výkresech stavební přípravy	


Pohled ze strany a shora



5.2.3 Požadavky na prostor HL

	HL	HL s profilem
h	HL+320 mm (HL ≤ 3321 mm) HL+370 mm (HL > 3321 mm) HL+400 mm (se středovým pohonem)	HL+220 mm
SL/SR	132 mm manuální, 212 mm D/T-zvedák, 278 mm U-zvedák, 270 mm pohon, 310 mm pohon+zvedák (s vnějším podpěrným ložiskem + 45 mm)	106 mm manuální, 212 mm D/T-zvedák, 278 mm U-zvedák, 312 mm pohon, 352 mm pohon+zvedák (s vnějším podpěrným ložiskem + 64 mm)
D	DLH – HL + 950 mm	DLH – HL + 950 mm
Podrobnosti naleznete v konkrétních výkresech stavební přípravy		


Pohled ze strany a shora



5.2.4 Požadavky na prostor HHL

h	HL+260 mm (HL ≤ 3321 mm), HL+285 mm (HL > 3321 mm)
SL/SR	132 mm manuální, 228 mm D/T-zvedák, 278 mm U-zvedák, 304 mm pohon, 344 mm pohon+zvedák (s vnějším podpěrným ložiskem + 45 mm)
D	manuální: Světla výška – HL + 1200 mm elektrické: Světla výška – HL + 1300 mm
Podrobnosti naleznete v konkrétních výkresech stavební přípravy.	


Pohled ze strany a shora



5.2.6 Požadavky na prostor VL

h	DLH + 365 mm
SL/SR	110 mm manuální, 216 mm D/T-zdvihák, 278 mm U-zdvihák, 312 mm pohon, 352 mm pohon+zdvihák (s vnějším podpěrným ložiskem + 64 mm)
D	VLA = 500 mm VLT = 525 mm (ruční + pohon vlevo/vpravo); 625 mm (střed pohonu) VLS = 525 mm
Podrobnosti naleznete v konkrétních výkresech stavební přípravy - Vrata VL: $DLW \leq 3\,000$ mm a $DLH \leq 3\,350$ = VLA = bez instalovaného nosníku - Vrata VL: Světla šířka > 3 000 mm nebo světla výška > 3 350 = VLT = instalace s nosníkem podpory vyvažovacího systému	

Pohled ze strany a shora



6 Služby na míru vašim potřebám

Návrh a instalace vyrovnávacího můstku stropní sekční vrata je jen začátek. Nejsmysluplnější vztahy jsou ty, které jsou trvalé. Zůstáváme po vašem boku i dlouho po instalaci, a to díky servisním smlouvám speciálně navrženým tak, aby váš Crawford OH1042P poskytoval očekávaný výkon, který si zasloužíte.

Abychom pro vás vybrali nejlepší servisní smlouvu, nejprve zjistíme, jaké jsou vaše priority pro váš stropní sekční vrata. Stačí vám preventivní údržba, nebo chcete plně optimalizovat jeho výkon? Společně můžeme přizpůsobit vaši vlastní servisní smlouvu tak, aby vám vyhovovala.

At' už si vyberete kteroukoli smlouvu, jedno je jisté – vždy budete v dobrých rukou a bude o vás kompletně postaráno, kdykoli a kdekoli.



Díky servisním službám ASSA ABLOY se můžete soustředit na svou hlavní činnost. Provádíme preventivní údržbu a bezpečnostní kontroly, aby vaše řešení vstupu vždy splňovalo nejnovější bezpečnostní požadavky, místní předpisy a provozní směrnice.

Můžete si také zvolit přístup k našim digitálním propojeným řešením (IoT), která vám umožní proaktivně monitorovat a kontrolovat stropní sekční vrata a požadavky na jeho údržbu.

Můžete sledovat stav, kondici a potřebu servisu můstku Crawford OH1042P – to vše v reálném čase. Můžete také vzdáleně monitorovat jeho výkon a dostávat přizpůsobená upozornění na chyby a výstrahy.



V rámci služby ASSA ABLOY Optimize přebíráme plnou péči a odpovědnost za zařízení, takže se o svůj stropní sekční vrata nikdy nebudete muset obávat.

Kromě preventivní údržby a bezpečnostních prohlídek nabízených v rámci servisních služeb ASSA ABLOY hradíme také veškeré opravy a náhradní díly*, což zajišťuje stabilní náklady na údržbu a zjednodušenou správu.

Služba zahrnuje také digitální řešení, která nám umožňují bezpečně a spolehlivě monitorovat váš stropní sekční vrata a na základě dat v reálném čase provádět plánovanou údržbu nebo opravy dříve, než dojde k poruše.

Tyto údaje nám také umožňují přesně určit případné chyby a kontaktovat vás za účelem vzdáleného řešení problémů. Pokud se můžeme vyhnout vyslání technika, což je nákladově i časově neefektivní pro obě strany, a navíc to pomáhá snižovat naši uhlíkovou stopu.

V případech, kdy nemůžeme problém vyřešit na dálku, zajistíme rychlou reakci a vyšleme jednoho z našich zkušených techniků se správnými nástroji, materiály a díly, aby konkrétní problém vyřešil – ideálně hned napoprvé.

** s výjimkou případů nesprávného použití nebo kolize*

Pro všechny servisní potřeby využijte naši speciální servisní linku, která je k dispozici nonstop. Společně pak můžeme připravit vaši vlastní servisní smlouvu.

Více informací o společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems najdete na webu www.assaabloyentrance.com/cz.

Rejstřík

A

ALBS.....	18
ALRB.....	17
Antikorozi kování.....	20
Automatické funkce ovládání.....	24
Automatické zavírání.....	24
Autorská práva a prohlášení o vyloučení odpovědnosti.....	2

B

Barva.....	8
Barvy povrchové úpravy.....	8
Bezpečnostní fotobuňky: 1 kanál	25
Bezpečnostní fotobuňky: 2 kanály..	25
Bezpečnostní hrana.....	25
Bezpečnostní mechanismy.....	10
Boční těsnění.....	8

D

DAEP.....	17
Dálkové ovládání.....	24
DARP.....	17
Dolní těsnění.....	9
Dostupné možnosti.....	13
DSR.....	17
Dveře ve vratech s nízkým prahem (16mm).....	14
Dveře ve vratech se standardním práhem (180 mm).....	13

E

Elektrický pohon.....	21
Externí funkce ovládání.....	24
Externí tlačítková skříňka.....	24

F

Funkce.....	3
Funkce zabezpečení.....	25

H

HHL – Zvýšené vedení s pružinovou jednotkou na konci vodorovné kolejnice.....	12
HL – zvýšené vedení.....	11
Horní těsnění.....	8

K

Konstrukce.....	6
Křídlo vrat.....	6

L

LL – snížené vedení.....	11
--------------------------	----

M

Madlo.....	9
Magnetická smyčka.....	24
Materiál.....	7
Montážní příprava.....	28
Možnosti pevných sekcí.....	16

O

Obecné informace.....	6
Obecné informace.....	11
Očekávaná životnost.....	26
Ochrana proti nárazu.....	20
Ochranná mříž.....	18
Odolnost proti zatížení větrem.....	26
Odpor proti pronikání vody.....	26
Okna.....	17
Omezené otevření.....	24
Ovládací síly a bezpečné otevírání..	27

P

Pevné sekce.....	16
Plastový ventilátor.....	19
Počet oken.....	18
Pohon CDM9.....	22
Pohon CDM9 – Systémy ovládání přístupu 950.....	22
Pojistka prasknutí pružiny (SBD)	10
Pojistka při přetržení lanka (CBD)..	10
Pokyny k výběru pohonu vrat...	23
Pokyny pro výběr typu pohonu.....	23
Poloha oken.....	18
Popis.....	6
Požadavky na prostor.....	28
Požadavky na prostor HHL.....	32
Požadavky na prostor HL.....	31
Požadavky na prostor LL.....	33
Požadavky na prostor SL.....	29
Požadavky na prostor SLL.....	30
Požadavky na prostor VL.....	34
Přídavné funkce.....	25
Průhyb vratových panelů.....	28
Průvzdušnost.....	26

R

Radar.....	24
Rámová sekce.....	19
Reléový panel.....	25
Rozměry.....	6
Rozměry sekcí.....	6

Ř

Řetězový zvedák.....	21
Řídicí systém pro kontrolu vstupu 950.....	23

S

Sada pro ochranu kolejnic.....	20
Sestavy kolejnic.....	11
SL – standardní vedení.....	11
SLL – Standardní zdvih nízký....	11
Služby na míru vašim potřebám	35
Součinitel prostupu tepla.....	27
Speciální sestavy kolejnic.....	12
Specifikace dveří ve vratech.....	15
Spínač s tahacím lankem.....	24
Stavební a prostorové požadavky..	28
Stavební příprava.....	28
Světelná signalizace – červená a zelená.....	25
Světlá šířka a světlá výška.....	6
Svislý řez.....	7
Synchronizace.....	24
Systém ovládání.....	21

T

Tahací lanko.....	21
TARP.....	17
Technické údaje.....	3
Těsnění.....	8
Typy provozu.....	21

V

VL – vertikální vedení.....	12
Vložkový zámek.....	15
Volitelné barvy *.....	19
Vrata otevíraná fotobuňkou....	24
Výkonové charakteristiky.....	3
Výkonové charakteristiky CEN..	26
Výstražná světla – červená.....	25
Výstražná světla – zelená.....	25
Vyvažovací systém.....	10
Výztuha proti zatížení větrem....	9

Z

Zajištění přístupu a automatizace..	24
Základní funkce ovládání.....	24
Zálohování baterií zdroje UPS..	25
Zástrčka.....	9
Zesílený spodní profil.....	20
Zvuková izolace.....	27

Skupina ASSA ABLOY je čelním dodavatelem vstupních řešení.
Každý den pomáháme miliardám lidí zažívat otevřenější svět.

Divize ASSA ABLOY Entrance Systems dodává řešení pro efektivní a bezpečný pohyb materiálu i osob. Naše nabídka zahrnuje širokou škálu automatizovaných dveřních systémů pro chodce, průmyslové i obytné prostory, vybavení nakládacích doků, obvodové oplocení a služby.

ASSA ABLOY
Entrance Systems